

Materiaal

Drager: 2 laags PP-vlies met fijnmazige wapening
Tussenlaag: High Breathable Film

Gewicht

Ca. 210 g/m²

Kenmerken

Waterkerend W1
Dampopen
Interne wapening

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 45%
Breedte: 70%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,03m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse E

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Buitenexpositie

Max. 3 maand volgens fabrikant
(onbeschermd)

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Daken en Wanden

Afmeting

1,50m x 50m¹
Andere afmetingen op aanvraag

Verpakking

per rol

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 490N/50mm
Breedte: 460N/50mm

EAN Code

8720094450445

**MorgoVent 220**

MorgoVent 220* is een kwalitatief zeer zware vierlaags dak- en wandfolie, voorzien van een fijnmazige wapening en een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is dampopen en weegt circa 210 gram per vierkante meter. MorgoVent 220 heeft een sd- waarde van 0,03 meter. Dankzij onder meer de interne wapening, beschikt de folie over uitstekende mechanische eigenschappen, waardoor deze zelfs onder de meest extreme omstandigheden een langdurige bescherming biedt.

** In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleefrand.*

[Verwerkingsvoorschriften](#)

[Brochure](#)



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen
Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.nl
info@morgofolietechniek.nl