


Leistungserklärung Nr. R0115

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	REGOPIR HF					
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer	Siehe Chargennummer Paketaufdruck					
3	Vorgesehener Verwendungszweck	Wärmedämmstoff als Rohrleitungsdämmung					
4	Eingetragener Handelsnamen und Kontaktanschrift des Herstellers	ISOPARTNER Schweiz AG , Schwalbenweg 3, CH- 3292 Busswil					
6	System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit	System 3					
7	Name und Kenn- Nummer der notifizierten Stelle	MPA Stuttgart, Postfach 801140, D-70511 Stuttgart (Kennnummer 0672)					
9	Wesentliche Merkmale	Leistung					
	Brandverhalten	DL-s2,d0				EN 13501-1	
	Wärmeleitfähigkeit λ D W/mK	0.027					
	Mitteltemperatur °C	-20	0	10	20	40	50
	Wärmeleitfähigkeit λ D W/mK	0.024	0.026	0.027	0.028	0.031	0.033
	Anwendungstemperatur	-40°C bis +120°C					
	Druckfestigkeit	CS (10 Y) 100					
	Dimensionsstabilität	DS (TH) 2					
	Die Leistung des Produktes gem. der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 9. verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.						
Für andere Merkmale nach EN 14308 gilt:	NDP (keine Leistung festgelegt)						

Diese Leistungserklärung ist auf unserer Homepage verfügbar.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:


Roberto Gianola
Geschäftsführer

Busswil, 21. August 2020