

Sujet : Explication de la compatibilité d'InSuRoof avec Soudatherm Roof 250 et 330
Product: InSuRoof, InSuRoof XL

Date : 7 juin 2024

Madame, Monsieur,

Par la présente, InSus déclare ne pas avoir d'objection à l'utilisation de la colle mentionnée ci-dessus pour le collage de nos panneaux d'isolation InSuRoof et InSuRoof XL.

La couche de revêtement de notre panneau d'isolation InSuRoof (XL) adhère suffisamment à la mousse PIR pour permettre le collage des panneaux d'isolation, comme l'ont démontré divers tests internes.

Le collage doit toujours être réalisé conformément aux instructions contenues dans la fiche technique de Soudatherm Roof 250 et 330.

Si vous avez un projet où vous souhaitez appliquer InSuRoof collé, veuillez demander un calcul de charge du vent via verkoop@insus.nl.

Notez que pour la recyclabilité du panneau d'isolation InSuRoof (avec notre installation de recyclage à grande échelle située à Duiven), il est nécessaire que le panneau d'isolation InSuRoof soit livré séparé du revêtement de toit à la fin de sa durée de vie. Dans les systèmes de toiture fixés mécaniquement et/ou lestés, le panneau d'isolation InSuRoof est plus facile à démonter (démontable) et à recycler avec notre installation de recyclage.

InSus B.V.



Harry van Dam
Gestion de l'entreprise