

RECTITAPE®

Perfecte
isolatie verdient
de perfecte tape



RECTICEL
insulation

Isoleer nóg beter met Rectitape®

Wie bouwt of renoveert, wil natuurlijk meteen perfect isoleren. Met de zelfklevende Rectitape® isolatietape wordt elke woning, zoals een bijna energie-neutraal gebouw of een passiefhuis, nog beter beschermd tegen invloeden van buitenaf.




Verhoog het rendement van uw isolatie

Wilt u heel wat energie besparen? Kies dan niet alleen de beste isolatie, maar ook een perfecte afwerking met Rectitape®.

Deze kleefband werd speciaal ontwikkeld voor het water- en winddicht afplakken van de hoeken en naden van de Recticel® isolatiepanelen. Zo vormt u een doorlopend isolatieschild en vermijdt u dat er warmte ontsnapt door naden en kieren.

Rectitape® isolatietape van 5 cm breed wordt gebruikt voor het afplakken van de naden, terwijl Rectitape® isolatietape van 30 cm gebruikt wordt voor het afplakken van de hoeken.



Geen twijfel mogelijk: **Rectitape®** isolatietape geeft uw isolatie het hoogst mogelijke rendement!

Gemakkelijk in gebruik

U kunt Rectitape® bijzonder makkelijk aanbrengen op de isolatiepanelen van Recticel Insulation. Aan de kleefzijde is geen liner voorzien, waardoor u snel kunt werken. Bovendien heeft u heel wat minder afval op de werf.

Rectitape® isolatietape scheurt niet en dankzij zijn blijvende kleefkracht komt de tape nooit meer los. Kortom, Rectitape® is een must voor iedereen die niet houdt van half werk!

Voordelen Rectitape® isolatietape

- garandeert een perfect water- en winddichte afsluiting van de hoeken en naden van de Recticel® isolatieplaten onderling
- heel goede hechting voor een duurzame oplossing
- zonder liner, dus minder afval
- eenvoudig aan te brengen
- vangt perfect wisselende temperaturen en vochtigheid op
- blijvende kleefkracht
- scheurt niet

Technische specificaties

- Rectitape® isolatietape is uitvoerig getest bij verschillende temperaturen (-40 °C tot 80 °C) in combinatie met verschillende waarden van relatieve luchtvochtigheid.

	Rectitape® 5 cm	Rectitape® 30 cm
Lengte	25 m per rol	25 m per rol
Breedte	5 cm	30 cm
Dikte	0,14 mm	0,14 mm
Verpakking	10 rollen per doos	1 rol per doos
NIEUW: UV-bestendigheid	6 maanden	6 maanden

Plaatsing



Stap 1: maak de ondergrond proper, droog en stofvrij.



Stap 2: breng de Rectitape® aan met behulp van de aandruktool*. De aangewezen verwerkingstemperatuur is vanaf -10 °C. Druk goed aan op de ondergrond voor een perfecte hechting.

* Vraag ernaar bij uw verdeler.

Rectitape® isolatietape is verkrijgbaar bij de verdelers van Recticel® isolatieplaten.

Bezoek www.recticelinsulation.nl voor een verdeler in uw buurt.