

AB beugels



Toelichting

Toepassing

- bevestiging van aluminium rookgasafvoerkanaal
- kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden

Uitvoering

- snelsluiting
- naar buitengerichte profilering om beschadiging van buis te voorkomen
- ook leverbaar met bijbehorende inslagbout (ABI)

Technische eigenschappen

- vervaardigd uit aluminium (AlMg4)
- t/m Ø 150 mm geprofileerde uitvoering
- vanaf Ø160 mm gewalste uitvoering
- aansluitmoer M8, H = 8 mm, geklonken
- sluitschroef M6x20 cilinderkop met kruis (DIN7985), elektrolytisch verzinkt
- vervaardigd uit aluminium (AlMg4)

Technische specificaties

Type	Buismaat uitw. (mm) (D)	Draad aansluiting (A)	Veilige belasting (N)	Band afm. (mm) (B x materiaaldikte)
AB060	60	M8	850	25 x 1,5
AB070	70	M8	850	25 x 1,5
AB080	80	M8	850	25 x 1,5
AB090	90	M8	850	25 x 1,5
AB100	100	M8	850	25 x 2,0
AB110	110	M8	850	25 x 2,0
AB120	120	M8	850	25 x 2,0
AB125	125	M8	850	25 x 2,0
AB130	130	M8	850	25 x 2,0
AB140	140	M8	850	25 x 2,0
AB150	150	M8	850	25 x 2,0
AB160	160	M8	850	25 x 2,0
AB180	180	M8	850	25 x 2,0
AB200	200	M8	850	25 x 2,0
AB220	220	M8	850	25 x 2,0
AB250	250	M8	850	25 x 2,0
AB280	280	M8	850	25 x 2,0
AB300	300	M8	850	25 x 2,0
AB350	350	M8	850	25 x 2,0
AB400	400	M8	850	25 x 2,0
AB420	420	M8	850	25 x 2,0
AB500	500	M8	850	25 x 2,0