



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

## **PRESTATIEVERKLARING**

### **N° P311A – V3 – NL**

1 - Unieke identificatiecode van het producttype:

**P311A-DERBICOAT HP SELFIX- DERBICOAT HP LAPFIX**

2 - Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 4

**DERBICOAT HP SELFIX- DERBICOAT HP LAPFIX / Productienummer: zie verpakking**

3 – Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Flexibele banen voor waterafdichting –**

**3A Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen**

**3B Dampremmende bitumenlagen**

4 - Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 5

**IMPERBEL sa/nv, Chaussée de Wavre, 67 B-1360 Perwez (België)**

5 – Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, punt 2, vermelde taken bestrijkt

**Niet van toepassing**

6 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V

**AVCP 2+, AVCP 3 en/of AVCP 4**

7 – Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**In geval van AVCP2+**

**SGS Intron (Notified Body n°0120) :**

**- heeft de inspectie uitgevoerd van de productiecontrole van de fabriek zoals onder 2+ vermeld**

**- en heeft de conformiteitscertificaten afgeleverd van de productiecontrole van de fabriek n° GB15/93025**

**In geval van AVCP 3**

**De aangeduide testlaboratoria hebben de vaststelling van het producttype uitgevoerd op basis van typetesting (gebaseerd op een staalname door de fabricant), typeberekening, opgesomde waarden of beschrijvende documentatie van het product**

**In geval van AVCP 4**

**De fabricant heeft een vaststelling van het type product uitgevoerd op basis van typetesting, typeberekening, opgesomde waarden of beschrijvende documentatie van het product en de productiecontrole van de fabriek.**

8 – Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Niet van toepassing**

**DERBIGUM®**

MAKING BUILDINGS SMART

**9A – Aangegeven prestatie volgens  
EN 13707 : 2004 + A2 : 2009**

<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Eenheid</b>
Brandclassificatie (Nota 1)	FRoof	-
Classificatie Reactie bij brand	E	-
Waterdichtheid (A)	60	kPa
Treksterkte: Maximale Treksterkte LxD* Breukrek bij maximale treksterkte LxD*	600 x 500 (± 20%) 35 x 35 (± 15)	N/50 mm %
Weerstand tegen wortelgroei	NPD**	-
Weertstand tegen statische belasting- (A)	15	kg
Weerstand tegen stootbelasting (A en B)	900	mm
Nageldoorscheursterkte LxD*	200 x 200 (± 30%)	N
Weerstand van verbindingen : Weerstand tegen pellen Afschuifsterkte van overlappen	NPD** NPD**	N/50 mm N/50 mm
Reactie bij thermische veroudering : UV-warmte en water Vloeiweerstand bij hoge temperatuur	NPD** NPD**	- °C
Soepelheid bij lage temperatuur	-25	°C
Gevaarlijke stoffen	(Nota 2)	-

\* L is Langsrichting, D is Dwarsrichting

\*\* NPD – geen prestatie bepaald

Nota 1: Geen prestatie beschikbaar. Het extern vuurgedrag van een dak wordt bepaald door het daksysteem

Nota 2: Bij gebrek aan geharmoniseerde Europese testmethodes, mag geen enkel prestatie betreffend uitlooggedrag worden gemeld, dient het nazicht en verklaring van publicatie/inhoud te gebeuren rekening houdend met de nationale voorschriften in het land van gebruik.



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

9B – – Aangegeven prestatie volgens  
**EN 13970 :2004 + A1 :2006**

Essentiële kenmerken	Prestaties	Eenheid
Classificatie Reactie bij brand	E	-
Waterdichtheid (A)	60	kPa
Treksterkte: Maximale Treksterkte LxD* Breukrek bij maximale treksterkte LxD*	600 x 500 (± 20%) 35 x 35 (± 15)	N/50 mm %
Weerstand tegen statische belasting (A)	15	kg
Weerstand tegen stootbelasting (A en B)	900	mm
Nageldoorscheursterkte LxD*	200 x 200 (± 30%)	N
Waterdampdiffusieweerstand	20000	μ
Weerstand van verbindingen : Afschuifsterkte van overlappen	NPD**	N/50 mm
Reactie bij thermische veroudering : Waterdampdiffusieweerstand na veroudering Waterdampdiffusieweerstand na blootstelling aan chemicaliën	NPD** NPD**	μ μ
Soepelheid bij lage temperatuur	-25	°C
Gevaarlijke stoffen	(Nota 1)	-

\* L is Langsrichting, D is Dwarsrichting

\*\*NPD – geen prestatie bepaald

Nota 1: Bij gebrek aan geharmoniseerde Europese testmethodes, mag geen enkel prestatie betreffend uitlooggedrag worden gemeld, dient het nazicht en verklaring van publicatie/inhoud te gebeuren rekening houdend met de nationale voorschriften in het land van gebruik.

10 – De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punten 9A en 9B aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mr Steve Geubels,  
Group Operations Director

Perwez, 03/10/2015