

# RockTect Multikit



## Productomschrijving

RockTect Multikit is een elastische dichtingskit met hoge temperatuurbestendigheid voor het luchtdicht aansluiten van dampremmende folies en onderdakbanen op aangrenzende bouwdelen. Wordt geleverd in kokers.

# RockTect Multikit

## Assortiment

Inhoud per koker (ml)	Kleeflengte per koker (m <sup>1</sup> )	Aantal kokers per doos
310	ca. 5	20

## Verwerkingstips

- Geschikt voor natte of droge verwerking;
- Waterfilm van de ondergrond verwijderen en droogvegen;
- Lijmrijdikte na aandrukken dampremmende folie > 4 mm;
- Uitzettingslussen in folie voorzien.

## Technische informatie

	Waarde
Verwerkingstemperatuur	-10 tot + 50°C
Uitharding	Ca. 2 mm/dag, afhankelijk van temperatuur en RV
Dichtheid	Ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Opslag (koel en droog)	24 maanden na productiedatum
Vorstbestendigheid	Tot ca. -20°C
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +80°C
Geschikte ondergronden	PE-, PA-, PU-, PP- en alufolie, kraftpapier, hout en houtachtige materialen, steen en steenachtige materialen, kunststof, metaal. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij en draagkrachtig zijn.
Materialagebruik	310 ml/ca. 12 m



## Services

### Technisch Advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot thermische en bouwfysische berekeningen, bouwregelgeving, producttoepassingen, verwerking, detailleringen, brandveiligheid, akoestiek, milieu en duurzaamheidsaspecten.  
[rockwool.be/contact](http://rockwool.be/contact)

## ROCKWOOL BVBA

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T +32 (0) 2 715 68 05

E [info@rockwool.be](mailto:info@rockwool.be) · [rockwool.be](http://rockwool.be)



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.  
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.