

Materiaal

4 laags gewapende folie bestaand uit:
Drager: 2 laags PP-vlies
Tussenlaag: High Breathable Film (HBF) en
fijnmazige wapening

Gewicht (EN 1949-1)

Ca.160 g/m²

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte 520 N/50mm
Breedte 520 N/50mm

Rek bij breuk (12311-1):

Lengte 40%
Breedte 50%

Waterkerendheid (EN 13859-1)

W1

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd 0,03 m

Brandklasse (EN13501-1):

Euroclass E

Temperatuurbestendigheid:

-40°C | +80°C

Buitenexpositie:

3 Maanden onbeschermd

Rapporten:

CE Gecertificeerd

Toepassing:

Dak en wand

Afmeting:

1,50 x 50m¹

Verpakking:

30 rol per pallet

MorgoVent VX

MorgoVent VX* is een kwalitatief zware vierlaags dak- en wandfolie, voorzien van een fijnmazige wapening en een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 160 gram per vierkante meter. MorgoVent VX heeft een sd-waarde van 0,03 meter. Dankzij onder meer de interne wapening, beschikt de folie over uitstekende mechanische eigenschappen, waardoor deze zelfs onder de meest extreme omstandigheden een langdurige bescherming biedt.

** In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleefrand.*

[Verwerkingsvoorschriften](#)

[Brochure](#)

Postadres:
Postbus 4088
7200 AH Zutphen

Bezoekadres:
Bettinkhorst 35
7207 BP Zutphen

Contactgegevens:
T. +31(0)575-511508
E. info@morgofolietechniek.com