Multimastic SP

Mastic coupe-feu





Fiche de produit



Multimastic SP Mastic coupe-feu











Mastic coupe-feu

Multimastic SP est un mastic coupe-feu sur base acrylique pour l'étanchéité ignifuge des ouvertures entourant des gaines de câbles et passages de tuyaux et câbles et pour le collage (mutuel) de panneaux coupe-feu Multimastic FB1/FB2. Multimastic SP se gonfle quand il est exposé à la chaleur et crée un joint coupe-feu et étanche à la fumée vers les pièces adjacentes.

Multimastic SP fait partie du Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic SP peut être utilisé également avec l'enduit coupe-feu Multimastic C.

Avantages

- ✓ Résistance au feu ≤ 240 minutes
- Certification CE
- Convivial et écologique
- Application rapide et facile
- Aucun apprêt requis pour la plupart des surfaces
- Sèche rapidement
- Utiliser en combinaison avec Multimastic C
- Peignable
- Fonction préservée pendant 30 ans

Domaine d'application

- Murs et planchers massifs
- ✓ Partitions légères
- ✓ Panneaux coupe-feu
- ✓ Tubes métalliques avec et sans isolation
- Chemins de câbles, échelles à câbles, câbles électriques et faisceaux de câbles
- ✓ Tubes composites en aluminium avec et sans isolation
- Tuyaux en plastique

Données techniques

Couleur	Blanc
Conservabilité	18 mois dans l'emballage fermé à une plage de température de +5 °C à +30 °C
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Résistance de température	-20 °C à +70 °C
Durcissement complet	3 à 5 jours selon l'épaisseur et la température
VOC contenu	12 g/L
Classe de feux	E conformément à EN 13501-1





Emballage

	Contenu	Carton	Palette	Palette	Numéro d'article
Boîte	310 ml	12 pièces	128 cartons	1536 pièces	203012310

Tableau de consommation par boîte de 310 ml

Largeur de joint	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Profondeur de joint 12,5 mm	2,45 m ¹	1,65 m ¹	1,20 m ¹	1,00 m ¹	0,80 m ¹	0,60 m ¹	0,50 m ¹	0,40 m ¹	0,30 m ¹	0,25 m ¹
Profondeur de joint 15 mm	2,05 m ¹	1,35 m ¹	1,00 m ¹	0,80 m ¹	0,65 m ¹	0,50 m ¹	0,40 m ¹	0,30 m ¹	0,25 m ¹	0,20 m ¹
Profondeur de joint 25 mm	1,20 m ¹	0,80 m ¹	0,60 m ¹	0,50 m ¹	0,40 m ¹	0,30 m ¹	0,25 m ¹	0,20 m ¹	0,15 m ¹	0,10 m ¹

Documents techniques disponibles

- ✓ Fiche de produit (FDP)
- Fiche technique (FT)
- ✓ Fiche de données de sécurité (FDS)
- Installation Manuel
- Certificat CE
- Rapports d'émissions
- Rapport acoustique no.

Approbations

- ✓ Testé selon EN 1366-3
- Classification conformément à EN 13501-2
- Certification conformément à EAD 350454-00-1104
- Rapport ETA 23/0060
- ✓ Déclaration des Performances (DoP)

Les documents susmentionnés sont disponibles auprès de votre contact chez Mulcol ou sur www.mulcol.com





















