

Multimastic SP

Brandschutz-Spachtelmasse



Produktdatenblätter

MULCOL
INTERNATIONAL

Multimastic SP

Brandschutz-Spachtelmasse



Feuerwiderstand
≤ 240 Minuten



Luftschalldämmung
Rw 54 dB



Nutzungsdauer
25 Jahre

Brandschutz-Spachtelmasse

Multimastic SP ist eine Brandschutz-Spachtelmasse auf Acrylbasis für die Brandabschottung von Öffnungen rund um Kabeltrassen, Rohr- und Kabeldurchführungen und für das (untereinander) Verleimen von Brandschutzplatten Multimastic FB1/FB2. Multimastic SP dehnt sich leicht aus, wenn es Hitze ausgesetzt wird und sorgt für eine feuerfeste und rauchdichte Abdichtung zu angrenzenden Räumen.

Multimastic SP ist ein Bestandteil des Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic SP kann außerdem in Kombination mit der Brandschutzbeschichtung Multimastic C.

Vorteile

- ✓ Feuerwiderstand ≤ 240 Minuten
- ✓ CE-zertifiziert
- ✓ Sehr hohe Luftschalldämmung
- ✓ Umwelt- und benutzerfreundlich
- ✓ Schnell und einfach anzuwenden
- ✓ Keine Grundierung auf den meisten Oberflächen nötig
- ✓ Schnelltrocknend und überstreichbar
- ✓ Kann i.K.m. Multimastic C

Anwendungsbereich

- ✓ Massivwände und -decken
- ✓ Leichtbauwände
- ✓ Brandschutzplatten beschichtet
- ✓ Metallrohre bis Ø 60,3 mm ohne Isolierung
- ✓ Metallrohre
- ✓ Kabeltrassen, -leitern, Stromkabel und Kabelbündel
- ✓ Metallrohre mit und ohne Isolierung
- ✓ Kunststoffrohre
- ✓ Leerschotts und Fugen

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Farbe | Weiß |
| Haltbarkeit | 18 Monate in ungeöffneter Verpackung und bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +30 °C |
| Anwendungstemperatur | +5 °C bis +30 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +70 °C |
| Vollständig ausgehärtet | 3 bis 5 Tage, je nach der Dicke und Temperatur |
| VOC Inhalt | 12 g/L |
| Brandklasse | E gemäß EN 13501-1 |

www.mulcol.com

MULCOL
INTERNATIONAL

Verpackung

| | Inhalt | Palette | Palette | Artikelnummer |
|-------|--------|----------|---------|---------------|
| Eimer | 6 kg | 80 Eimer | 480 kg | 203001006 |

Verfügbare technische Dokumente

- ✓ Produktdatenblatt (PDB)
- ✓ Technisches Datenblatt (TDB)
- ✓ Sicherheitsdatenblatt (SDB)
- ✓ Montageanleitung
- ✓ EG-Zertifikat
- ✓ Emissionsbericht
- ✓ Akustische Berichte

Zulassungen

- ✓ Geprüft nach EN 1366-3
- ✓ Klassifizierung nach EN 13501-2
- ✓ Zertifiziert nach EAD 350454-00-1104
- ✓ ETB-Bericht 23/0060
- ✓ Leistungserklärung (DoP)

Die vorgenannten Unterlagen können bei Ihrem Mulcol-Ansprechpartner angefordert werden oder über www.mulcol.com



