

Multimastic SP

Brandwerende vulpasta



Productblad

MULCOL
INTERNATIONAL

Multimastic SP

Brandwerende vulpasta



Brandwerendheid
≤ 240 minuten



Geluidsisolatie
Rw 54 dB



Funcatiebehoud
30 jaar

Brandwerende vulpasta

Multimastic SP is een brandwerende vulpasta op basis van acryl voor het brandwerend afdichten van openingen rondom kabelgoten, buis- en kabeldoorvoeren en voor het (onderling) verlijmen van Multimastic FB1/FB2 brandschotten. Multimastic SP expandeert licht wanneer deze blootgesteld wordt aan hitte en zorgt voor een brandwerende en rookdichte afdichting naar aangrenzende ruimtes.

Multimastic SP maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic SP kan tevens worden gebruikt in combinatie met de Multimastic C brandwerende verf.

Voordelen

- ✓ Brandwerendheid ≤ 240 minuten
- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Zeer hoge geluidsisolatie
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk
- ✓ Snel en eenvoudig aan te brengen
- ✓ Geen primer nodig voor toepassing op de meeste ondergronden
- ✓ Sneldrogend & Overschilderbaar
- ✓ Gebruik i.c.m. Multimastic C

Toepassingsgebied

- ✓ Massieve wanden en vloeren
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ Steenwol brandschotten
- ✓ Metalen leidingen
- ✓ Metalen leidingen met en zonder isolatie
- ✓ Kabelgoten, ladders, elektrakabels en kabelbundels
- ✓ Aluminium composiet leidingen met en zonder isolatie
- ✓ Kunststof buizen

Technische gegevens

Kleur	Wit
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende verpakking bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C
Toepassingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C
Temperatuurweerstand	-20 °C tot +70 °C
Volledig uitgehard	3 tot 5 dagen afhankelijk van de dikte en temperatuur
VOC inhoud	12 g/L
Brandklasse	E conform EN 13501-1

www.mulcol.com

MULCOL
INTERNATIONAL

Verpakking

	Inhoud	Pallet	Pallet	Artikelnummer
Emmer	6 kg	80 emmers	480 kg	203001006

Beschikbare Technische documenten

- ✓ Productblad (PDS)
- ✓ Technisch Datablad (TDS)
- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Montagehandleiding
- ✓ EC certificaat
- ✓ Emissierapporten
- ✓ Akoestisch rapport

Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapport 23/0060
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via www.mulcol.com



