

Multitherm Bandage

Isolation thermique



Fiche de produit

MULCOL
INTERNATIONAL

Multitherm Bandage

Isolation thermique



Résistance au feu
≤ 120 minutes



Fonction préservée
30 ans



Utilisation
Utilisation à l'intérieur



Rapidité
Installation rapide

Isolation thermique

Multitherm Bandage est une isolation thermique autocollante en rouleau, mise au point spécialement pour l'isolation thermique et coupe-feu, destinée entre autres aux conduites en métal, sur une courte distance, à partir de la séparation coupe-feu. Multitherm Bandage absorbe la température de la conduite, de manière à éviter tout transfert de chaleur vers les pièces adjacentes.

Multitherm Bandage fait partie du Mulcol® Penetration Seal System.

Avantages

- ✓ Certification CE
- ✓ Installation très simple et rapide
- ✓ Longueur d'isolation à partir de 150 mm
- ✓ Un seul produit pour les conduites jusqu'à Ø 114,3 mm
- ✓ Sans déchets
- ✓ Convivial et écologique
- ✓ Élasticité durable
- ✓ Fonction préservée pendant 30 ans

Domaine d'application

- ✓ Planchers massifs
- ✓ Murs massifs
- ✓ Partitions légères
- ✓ Panneaux coupe-feu en laine de roche
- ✓ Mousse 2 composants coupe-feu

- ✓ Conduites métalliques jusqu'à Ø 114,3 mm
- ✓ Conduites de cuivre jusqu'à Ø 88,9 mm
- ✓ Conduites d'aluminium composite jusqu'à Ø 75 mm

Données techniques

Couleur	Rouge/brun avec une couche supérieure grise
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Résistance de température	-20 °C à +60 °C
Classe de feux	E conformément à EN 13501-1

Emballage

	Dimensions	Carton	Palette	Numéro d'article
Roleau	3000 x 150 x 3 mm	1 pièce	100 pièces	205001300

Documents techniques disponibles

- ✓ Fiche de produit (FDP)
- ✓ Fiche technique (FT)
- ✓ Fiche de données de sécurité (FDS)
- ✓ Installation Manuel
- ✓ Certificat CE

Approbations

- ✓ Testé selon EN 1366-3
- ✓ Classification conformément à EN 13501-2
- ✓ Certification conformément à EAD 350454-00-1104
- ✓ Rapport ETA 20/1320
- ✓ Déclaration des Performances (DoP)

Les documents susmentionnés sont disponibles auprès de votre contact chez Mulcol ou sur www.mulcol.com



