

Multitherm Bandage

Thermische isolatie



Productblad

MULCOL
INTERNATIONAL

Multitherm Bandage

Thermische isolatie



Brandwerendheid
≤ 120 minuten



Functiebehoud
30 jaar



Gebruik
Binnengebruik



Snelheid
Snelle installatie

Thermische isolatie

Multitherm Bandage is een zelfklevende thermische isolatie op rol, speciaal ontwikkeld voor het thermisch en brandwerend isoleren van onder andere metalen leidingen over een korte afstand vanaf de brandscheiding. Multitherm Bandage absorbeert de temperatuur van de leiding zodat er geen temperatuuroverdracht kan plaatsvinden naar aangrenzende ruimtes.

Multitherm Bandage maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System.

Voordelen

- ✓ Brandwerendheid ≤ 120 minuten
- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Zeer snel en eenvoudig te installeren
- ✓ Isolatielengte vanaf 150 mm
- ✓ Eén product voor leidingen tot Ø 114,3 mm
- ✓ Geen afval
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk
- ✓ Blijvend elastisch
- ✓ 30 jaar functiebehoud

Toepassingsgebied

- ✓ Massieve vloeren
- ✓ Massieve wanden
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ Steenwol brandschotten
- ✓ Brandwerend 2 componenten schuim

- ✓ Metalen leidingen tot Ø 114,3 mm
- ✓ Koperen leidingen tot Ø 88,9 mm
- ✓ Aluminium composiet leidingen tot Ø 75 mm

Technische gegevens

Kleur	Rood/bruin met grijze toplaag
Toepassingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C
Temperatuurweerstand	-20 °C tot +60 °C
Brandklasse	E conform EN 13501-1

Verpakking

	Afmeting	Doos	Pallet	Artikelnummer
Rol	3000 x 150 x 3 mm	1 stuk	100 stuks	205001300

Beschikbare Technische documenten

- ✓ Productblad (PDS)
- ✓ Technisch Datablad (TDS)
- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Montagehandleiding
- ✓ CE Certificaat

Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform EAD 350454-00-1104
- ✓ Getest volgens NEN 6075 (Rookwerendheid)
- ✓ ETA rapport 20/1320
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via www.mulcol.com



