



## URSA XPS N VII L

Type N (lucht als celgas) met glad en extrusieverdicht oppervlak.  
Randafwerking: L-Sponning rondom.

### R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
1,80	60	1.250	600	7	5,25	12	63,00	D	2141349
2,40	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	D	2141350
3,00	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	D	2141347
3,65	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	D	2141132
4,25	140	1.250	600	3	2,25	12	27,00	D	2140300
4,85	160	1.250	600	2	1,50	16	24,00	NS	2140311

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

#### Verplichte productkenmerken

· Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda_D$ )	<b>0,033 W/m.K</b>
· Brandklasse (EUROKLASSE)	<b>E</b>
· Dikketolerantie	<b>T1</b>
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)	<b>≥ 700 kPa</b>

#### Specifieke productkenmerken

· Dimensionele stabiliteit DS (TH)	<b>&lt; 5%</b>
· Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2)	<b>&lt; 5%</b>
· Druksterkte op lange termijn CC	<b>CC(2/1,5/50)250</b>
· Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T)	<b>≤ 0,7%</b>
· Wateropname door diffusie WD(V)	<b>WD(V)3</b>
· Vries- en dooiweerstand FTCD	<b>FTCD1</b>

· CE: Product gecertificeerd volgens Europese norm NF EN 13164



#### VOORDELEN

- ✓ Product met zeer hoge druksterkte
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen

#### TOEPASSINGEN

- ✓ Omkeerdaken (parkeerdaken)
  - ✓ Industriële en zwaar belaste vloeren, perimeterisolatie
- Ook geschikt voor:
- ✓ Isolatie onder draagvloer